



PM Supporter

Двухканатный пневматический манипулятор

PM Supporter

Двухканатный пневматический манипулятор



Пневматические манипуляторы Supporter предназначены для перемещения грузов, ориентированных на оператора, в пределах рабочей зоны с минимальными усилиями. Он уравнивает вес груза, позволяя оператору быстро и безопасно переносить груз.

Баланс переносимого груза обеспечивается за счет соединения двух стальных тросов с уравнивающим устройством. Манипуляторы устанавливаются как на пол, так и на потолок. Манипуляторы производятся со стандартными крючками, но также могут быть изготовлены со специальными держателями, разработанными в соответствии с потребностями. Манипулятор, состоящий из двух "рук", имеет всего два тормоза на оси вращения руки.

Он работает с воздухом: сухим, фильтрованным (40 мкм) и обезжиренным, с давлением 0,7/0,8 МПа.

60 кг. Макс. грузоподъемность. **3.000 мм** Макс. радиус. **1.600 мм** вертикальное движение.
21 л/мин вертикальное движение мм.

Варианты монтажа

Supporter НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ SY



Supporter ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ST



Supporter Передвижная потолочная тележка STA

Грузоподъемность / кг	60	35
Макс. Радиус / мм	Rmax 2500	3000
Мин. Радиус / мм	Rmin 190	200
Вертикальное перемещение / мм	H 1600	1600
Min. Вертикальное перемещение / мм	*h 200	200
Макс. Высота манипулятора / мм	*Hmax 2825	2825
Макс. Высота потолочного крепления / мм	*Hf 2800	2800
Мин. Высота манипулятора / мм	*Hmin 2300	2300

* Указанные размеры могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.

Размеры монтажной пластины (мм)

