



BPM Transporter

Двухканатный пневматический манипулятор

Двухканатный пневматический манипулятор



Пневматические манипуляторы Transporter предназначены для перемещения грузов, ориентированных на оператора, в пределах рабочей зоны с минимальными усилиями. Он уравнивает вес груза, позволяя оператору быстро и безопасно переносить груз.

Баланс переносимого груза обеспечивается за счет соединения двух стальных тросов с уравнивающим устройством. Манипуляторы устанавливаются как на пол, так и на потолок. Манипуляторы производятся со стандартными крючками, но также могут быть изготовлены со специальными держателями, разработанными в соответствии с потребностями. Манипулятор, состоящий из двух "рук", имеет всего два тормоза на оси вращения руки.

Он работает с воздухом: сухим, фильтрованным (40 мкм) и обезжиренным, с давлением 0,7/0,8 МПа.

120 кг. Макс. грузоподъемность. **4.500 мм** Макс. радиус. **1.800 мм** вертикальное движение.
50 л/мин вертикальное движение мм.

Варианты монтажа

Transporter НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ TY



Transporter ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ TT

Transporter Передвижная потолочная тележка TTA



Грузоподъемность / кг		120	100	85	75
Макс. Радиус / мм	Rmax	3000	3500	4000	4500
Мин. Радиус / мм	Rmin	420	530	640	750
Вертикальное перемещение / мм	H	1800	1800	1800	1800
Мин. Вертикальное перемещение / мм	*h	200	200	200	200
Макс. Высота манипулятора / мм	*Hmax	3150	3150	3150	3150
Макс. Высота потолочного крепления / мм	*Hf	3150	3150	3150	3150
Мин. Высота манипулятора / мм	*Hmin	2500	2500	2500	2500

* Указанные размеры могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.

Размеры монтажной пластины (мм)

